

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A SPLNENÉ ŠTANDARDY

Model	Č. dielu	Napájanie	Biele svetlo	UV-A LED	Špičkové UV žiarenie ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) pri 38.1 cm (15")	Hmotnosť (s batériami)	Priemer lúča ($> 1000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$)	IP68	Záruka	ASTM E3022	Rolls-Royce RRES90061	Airbus AITM6-1001	USAF	Pratt&Whitney	The Boeing Co.	ISO 3059-12
GX Orion Remote Základná jednotka	L3100	Sieťové	•	10	1.500-7.000	2,6 kg (5,8 lb)	38×30 cm (15×12")	•	4 roky	•	•					
GX Orion UV & WH Základná jednotka	L3101	Sieťové	•	10	7.000	2,5 kg (5,5 lb)	38×30 cm (15×12")	•	4 roky	•	•	•				
GX Orion UV & WH Rozširujúca jednotka	L3104	Sieťové	•	10	7.000	2,5 kg (5,5 lb)	38×30 cm (15×12")	•	4 roky	•	•	•				
GX Orion UV Základná jednotka	L3102	Sieťové		10	4.500	2,5 kg (5,5 lb)	35×26 cm (14×10")	•	4 roky	•	•	•	•	•	•	•
GX Orion UV Rozširujúca jednotka	L3105	Sieťové		10	4.500	2,5 kg (5,5 lb)	35×26 cm (14×10")	•	4 roky	•	•	•	•	•	•	•

Labino AB | Technické údaje môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia